
3/5口直動式電磁閥

A15 系列

鐵心密封件，直接配管/底座配管

AS2315	3口2位置單線圈
AS2415	5口2位置單線圈
AD2415	5口2位置雙線圈
AD3415	5口3位置中間封閉
ADE3415	5口3位置ABR接續





A

規 格

型號			單 位	AS2315	AS2415	AD2415	AD3415	ADE3415
使用流體				空 氣				
口徑				Rc1/2、3/4				
有效斷面積			mm²	80	75	75	75	75
Cv值				4.34	4.07	4.07	4.07	4.07
周圍溫度			℃	−5～60				
使用壓力範圍			MPa	−0.1～1				
最高使用頻率			Cycle/min	150	150	150	150	150
0.5Mpa應答時間			s (Average)	0.018	0.035	0.025	0.020	0.020
定格電壓			V	AC 110、220				
絕緣種別				JIS B種				
容許電壓變動			%	±10				
周波數			Hz	50/60				
皮相電力	保持	50Hz	VA	38			38	
		60Hz	VA	28			28	
	起動	50Hz	VA	370			520	
		60Hz	VA	320			480	
重量			kg	1.8	2.8（3.2）	3.6（4.0）	3.8（4.2）	3.8（4.2）

注）當溫度低於5度，請提供空氣乾燥器以預防水分結冰
有效斷面積的是端口1→2，4之間的值
應答時間是根據JIS B 8375
重量行（ ）中的值代表底座口徑RC3/4

A15 系列


表示方法

AS2415 – 04 – 110 | P


① ② ③ ④

①型號


AS2315




AS2415




AD2415



AD3415



ADE3415



②口徑

04	Rc1/2
06	Rc3/4

③電壓

110	AC110V
220	AC220V

④選擇部品


無標記	標準
I	指示燈
K	突破吸收
P	指示燈與突破吸收

部品型號


部品名		型號
兩位置線圈	AC 110V	A15-10710
	AC 220V	A15-20720
三位置線圈	AC 110V	A15-11510
	AC 220V	A15-21520
底座	Rc1/2	A15-SB-04
	Rc3/4	A15-SB-06
底座墊片		A15-G
彈簧	兩位置用	A15-SS
	三位置用	A15-3S

形狀尺寸


AS2315 (單位：mm)




AS2415 (單位：mm)



AD2415 (單位：mm)




AD3415、ADE3415 (單位：mm)



注）圖中（ ）帶表底座口徑為RC3/4

底部端口 (單位：mm)



口徑：Rc½
底部端口型需訂製

A