
3/5口引導式電磁閥

PM10 系列

鐵心密封件，直接配管/底座配管形

PMS2310	2位置單線圈
PMS2410	2位置單線圈
PMD2410	2位置雙線圈
PMD3410	3位置中間封閉
PME3410	3位置ABR接續



規 格

型號				單 位	PMS2310	PMS2410	PMD2410	PMD3410	PME3410
使用流體					空 氣				
口徑					Rc3/8、1/2				
有效斷面積				mm²	38	50			
Cv值					2.06	2.71			
周圍溫度				℃	−5～60				
使用壓力範圍				MPa	0.2～0.7	0.2～0.8			
最高使用頻率				Cycle/min	300			240	
0.5Mpa應答時間				s (Average)	ON 0.015 OFF 0.035	ON 0.015 OFF 0.035	ON 0.015	ON 0.020 OFF 0.060	
定格電壓				V	AC110、220、DC24				
絕緣種別					JIS B種				
容許電壓變動				%	AC±10 DC $^{+10}_{-15}$				
周波數				Hz	50/60				
皮相電力	AC	保持	50Hz	VA	3.2 (110/220)				
			60Hz	VA	2.6 (110/220)				
		起動	50Hz	VA	5 (110/220)				
			60Hz	VA	4.5 (110/220)				
消耗電力 DC				W	2				
配線					低架端子,高架端子,DIN端子				
重量				kg	0.8	1.5	1.6	1.9	1.9






注）當溫度低於5度，請提供空氣乾燥器以預防水分結冰
有效斷面積的是端口1→2，4之間的值
應答時間是根據JIS B 8375

PM10 系列

表示方法

PMS2410 □ – 03 – 110 G L
① ② ③ ④ ⑤ ⑥

①型號

PMS2310	
PMS2410	
PMD2410	
PMD3410	
PME3410	

②特別規格

無標記	標準(內部引導)
U	外部引導(引導口在本體)

③口徑

NB	無底座
03	Rc3/8
04	Rc1/2

④電壓

110	AC110V
220	AC220V
D24	DC24V

⑤配線

G	低架端子
※GK	附燈低架端子
C	高架端子
※CK	附燈高架端子
D	DIN端子
DK	D附燈

⑥手動鈕

無標記	無鎖定裝置(標準)
※L	附有鎖定裝置

※：訂製

部品選擇

部品名稱		型 號
底座	Rc3/8	PM10-SB-03
	Rc1/2	PM10-SB-04
墊片		A10-G
彈簧	2位置用	PM10-SB
	3位置用	PM10-3B

• 引導閥

SS231 – NB – 110 G L
① ② ③

①電壓

110	AC110V
220	AC220V
D24	DC24V

②配線

G	低架端子
※GK	附燈低架端子
C	高架端子
※CK	附燈高架端子
D	DIN端子


③手動鈕

無標記	無鎖定裝置(標準)
※L	附有鎖定裝置


※：訂製

形狀尺寸


PMS2310 (單位：mm)



PMS2410 (單位：mm)



PMD2410 (單位：mm)



PMD3410、PME3410 (單位：mm)

