
個別配線形底座
MFS□-P13
一體形

MFS□-PS13 共同進氣，集中排氣
端口1 &3/5 在兩側



連座規格

		MFS□-PS13
連座形式		共同進氣，集中排氣 端口1,3 & 5 在兩側
口徑	端口1	Rc¼(兩側)
	端口3,5	Rc¼(兩側)
	端口2,4	Rc¼
連數		2～10
搭載電磁閥		PCS2413※-NB PCD2413※-NB PCD3413※-NB PCE3413※-NB PCO3413※-NB
盲板		PC13-BP

部品選擇

部品名稱	型 號
盲板	PC13-BP

PC13 系列

表示方法

連座

MFS | 2 – PS13 – 02

① ② ③ ④

①連座種類

	端口2 & 4
MFS	本體側配管

②連數

2	2 連
⋮	⋮
10	10連

③連座功能

PS13	共同進氣，集中排氣 端口1,3 & 5 在兩側

④2,4口的口徑






02	Rc1/4

搭載電磁閥

PCS2413 – NB – D24 | SP | LB

① ② ③ ④ ⑤

①型號

PCS2413	
PCD2413	
PCD3413	
PCE3413	
PCO3413	

②口徑

NB	無底座

注）附墊片和螺絲

③電壓

110	AC110V
220	AC220V
D24	DC24V

④配線

L	拉線
SP	引導線插接式

⑤手動鈕

無標記	標準(無鎖定裝置)
LB	附有鎖定裝置

注）LB形：訂製部品


形狀尺寸

●MFS□-PS13-02

(單位：mm)

樣式L

注）標準連座為右邊端口鎖上塞頭



n	P	L	n	P	L
—	—	—	11	222	234
2	51	63	12	241	253
3	70	82	13	260	272
4	89	101	14	279	291
5	108	120	15	298	310
6	127	139	16	317	329
7	146	158	17	336	348
8	165	177	18	355	367
9	184	196	19	374	386
10	203	215	20	393	405

n：連數

樣式SP

