
五通口引導形電磁閥

PC08 系列

軟質密封件，底座配管形

PCS2408	2位置單線圈
PCD2408	2位置雙線圈
PCD3408	3位置中間封閉
PCE3408	3位置ABR接續
PCO3408	3位置PAB接續



規 格

型號				單 位	PCS2408	PCD2408	PCD3408 PCE3408	PCO3408
使用流體					空 氣			
口徑					端口1,2 & 4：Rc3/8　端口3 & 5：Rc1/4			
有效斷面積				mm²	30		25	14
Cv值					1.63		1.36	0.76
周圍溫度				℃	−5～50			
使用壓力範圍				MPa	0.2～0.8			
最高使用頻率				Cycle/min	180			
0.5Mpa應答時間				s	ON 0.035 OFF 0.045	ON 0.02	ON 0.025 OFF 0.035	
定格電壓				V	AC110、220、DC24			
絕緣種別					JIS B種			
容許電壓變動				%	AC±10、DC $^{+10}_{-15}$			
周波數				Hz	50/60			
皮相電力	AC	保持	50Hz	VA	(110 / 220) 3.2			
			60Hz	VA	(110 / 220) 2.6			
		起動	50Hz	VA	(110 / 220) 5			
			60Hz	VA	(110 / 220) 4.5			
消耗電力 DC				W	2			
配線方法					拉線,低架端子,高架端子,DIN端子			
重量				kg	0.35	0.42	0.58	0.58

注）當溫度低於5度，請提供空氣乾燥器以預防水分結冰
有效斷面積的是端口1→2，4之間的值
應答時間是根據JIS B 8375






PC08 系列

表示方法

PCS2408 □ – 03 – 110 L L

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

①型號

PCS2408	
PCD2408	
PCD3408	
PCE3408	
PCO3408	

②特別規格

無標記	標準(內部引導)
X	外部引導 (引導口在底座)

③口徑

03	Rc3/8
NB	無底座

④電壓

110	AC110V
220	AC220V
D24	DC24V

⑤配線

L	拉線
G	低架端子
C	高架端子
※GK	附燈低架端子
※CK	附燈高架端子
D	DIN端子
DK	附燈DIN端子


⑥手動鈕

無標記	無鎖定裝置(標準)
※L	附有鎖定裝置

※：訂製

構 造

●PCS2408



部品選擇


底 座

口 徑	型 號
Rc3/8	**PC08-SB-03**
Rc3/8(外部引導用)	**PC08-SB-X03**

形狀尺寸


●PCS2408

(單位：mm)



●PCD2408

(單位：mm)



PC08 系列

形狀尺寸

●PCD3408、PCE3408、PCO3408

(單位：mm)

