
個別配線形連座
MFU□-RC08
一體形

MFU□-RC08 共同進氣，共同排氣，2,4口在電磁閥本體配管



連座規格

		MFU□-RC08 共同進氣，共同排氣， 2,4口在電磁閥本體配管
連座形式		
口徑	端口1	Rc3/8（兩側）
	端口3, 5	Rc3/8（兩側）
	端口2, 4	Rc3/8（電磁閥本體）
連數		2～10
搭載電磁閥		RCS2408-※-※-MF RCD2408-※-※-MF RCD3408-※-※-MF RCE3408-※-※-MF RCO3408-※-※-MF
盲板		RC08-BP

標注方法

具體指出連座與電磁閥的種類與數量，如需盲板請說明數量。可以根據以下的例句作為參考：

例：**MFU8-RC08-03**

RCS2408-03-110G 4只
RCD2408-03-110G 2只
RCD3408-03-110G 1只
RC08-BP 1只

表示方法

連座

MFU ① | 2 ② – RC08 ③ – 03 ④

①連座種類

MFU	共同進氣，共同排氣，2,4口在本體

②連數

2	2 連
⋮	⋮
10	10 連

③可搭配的電磁閥

RC08	RC08 系列






④2,4口的口徑

03	Rc3/8

搭載電磁閥

RCS2408 ① – 03 ② – 110 ③ | L ④ | □ ⑤ – MF (For manifold)

①型號

RCS2408	
RCD2408	
RCD3408	
RCE3408	
RCO3408	

②口徑

03	Rc3/8

③電壓

110	AC110V
220	AC220V
D24	DC24V

④配線

L	拉線
G	低架端子
C	高架端子
※GK	附燈低架端子
※CK	附燈高架端子
D	DIN端子
DK	附燈DIN端子

⑤手動鈕

無標記	標準(無鎖定裝置)
※L	鎖定裝置

※：訂製

RC08 系列

形狀尺寸

●MFU□-RC08

(單位：mm)

注）標準連座為右邊端口鎖上塞頭

