
五通口氣控閥
VM6 系列
鐵質油封/底座配管形

VMS246	兩位置單邊
VMD246	兩位置雙邊
VMD346	三位置中間封閉
VME346	三位置ABR接續



規 格


型號	單位	VMS246	VMD246	VMD346	VME346
使用流體		無給油空氣(給油可)			
口徑		Rc1/8			
音速傳導 注3)	dm³/(s·bar)	1.30			
臨界壓力比 注3)		0.12			
有效斷面積 注3)	mm²	6.5			
周圍溫度	℃	−5～70 注1)			
使用壓力範圍	MPa	−0.1～1			
引導壓力	MPa	0.15～1 注2)			
重量	kg	0.1	0.115	0.135	0.135


注1)當溫度低於5度，請提供空氣乾燥器以預防水分結冰。
注2)引導壓力必須高於工作壓力。(引導壓力≧工作壓力)
注3)音速傳導、臨界壓力比、有效斷面積、Cv值皆為端口1→4之間的流量值。


表示方法


VMS246 − M5
① ②

①型號

VMS246


VMD246


VMD346


VME346


②口徑


NB	無底座
01	Rc1/8

備用品


底座、底座墊片，彈簧皆和PM6系列相同。

形狀尺寸

VMS246 (單位：mm)



VMD246 (單位：mm)



VMD346、VME346 (單位：mm)

