
五通口氣控閥
VM08 系列
鐵質油封/底座配管形

VMS2408	兩位置單邊
VMD2408	兩位置雙邊
VMD3408	三位置中間封閉
VME3408	三位置ABR接續



規 格


型號	單位	VMS2408	VMD2408	VMD3408	VME3408
使用流體		無給油空氣(給油可)			
口徑		Rc1/4、3/8			
音速傳導 注3)	dm³/(s·bar)	6.00		5.00	
臨界壓力比 注3)		0.22		0.2	
有效斷面積 注3)	mm²	50		25	
周圍溫度	℃	−5～70注1)			
使用壓力範圍	MPa	−0.1～1			
引導壓力	MPa	0.2～0.8 注2)			
重量	kg	0.83	0.95	1.05	1.05


注1)當溫度低於5度，請提供空氣乾燥器以預防水分結冰。
注2)引導壓力必須高於工作壓力。(引導壓力≧工作壓力)
注3)音速傳導、臨界壓力比、有效斷面積、Cv值皆為端口1→4之間的流量值。


表示方法


VMS2408 − 02
① ②

①型號

VMS2408


VMD2408


VMD3408


VME3408


②口徑


NB	無底座
02	Rc1/4
03	Rc3/8

備用品


底座、底座墊片，彈簧皆和PM08系列相同。

形狀尺寸

VMS2408 (單位：mm)



VMD2408 (單位：mm)



VMD3408、VME3408 (單位：mm)

