
氣壓缸/雙軸心雙衝程形


JGD7 系列

ϕ20、ϕ25、ϕ32、ϕ40


此氣缸由兩個氣缸背對背串聯為一個單位。衝程可控制於三個步驟。




當壓力從A端口和B端口供給，軸心會縮回。



當壓力從B端口和C端口供給，軸心縮回衝程B而推出衝程A。




當壓力從A端口和D端口供給，軸心衝縮回衝程A和伸出衝程B。



當壓力從C端口和D端口，軸心衝程為衝程A與衝程B。

表示方法



① 管內徑(mm)
② 衝程 A (mm)
③ 衝程 B (mm)
④ 固定形式


規 格

作動形式	單 位	複動形
使用流體		無給油/給油空氣
壓力範圍	MPa〔kgf/cm²〕	0.1～0.7〔1.0～7.1〕
溫度範圍	℃	5～60
活塞速度範圍	mm/s	50～500
緩衝		內置墊片
固定形式		標準形、腳架形、安裝板、T形吊具

注）轉換為SI單位：0.1MPa=1.02kgf/cm²

構造與形狀尺寸

(單位：mm)





管內徑	CC	MM	EE
ϕ20	220	152	44
ϕ25	240	156	48
ϕ32	308	212	56
ϕ40	340	240	60

注)其他形狀尺寸與J系列標準形均相同。