
標準型
BL 系列/U658、U668
調壓過濾器＋給油器

☆調壓過濾為一體使省空間。
☆操作簡單、維修方便。
☆多樣排水方式：全自動排水、差壓式排水、彈簧復歸排水、手動排水。

JIS標示





U658-03




U668-03

規 格

型號		單位	U658-02、03	U658-04	U668-02、03	U668-04
口徑			Rc¼、⅜	Rc½	Rc¼、⅜	Rc½
最高使用壓力	塑膠杯	MPa〔kgf/cm²〕	1〔10〕			
	鐵殼杯（有刻度）	MPa〔kgf/cm²〕	1.2〔12〕			
*保證耐壓力	塑膠杯	MPa〔kgf/cm²〕	1.5〔15〕			
	鐵殼杯（有刻度）	MPa〔kgf/cm²〕	1.8〔18〕			
使用溫度範圍	塑膠杯	℃	5～50			
	鐵殼杯（有刻度）	℃	5～65			
過濾度		μm	5（標準）			
過濾杯容量		cc	40			
壓力調整範圍		MPa〔kgf/cm²〕	0.02～0.75〔0.2～7.5〕			
油滴下最小流量		ℓ/min(ANR)	約30			
給油杯容量		cc	130	200	130	200
使用推薦油			（ISO VG32）			
構成機器	調壓過濾器		B011-02、03	B011-04	B012-02、03	B012-04
	給油器		L606-02、03	L606-04	L606-02、03	L606-04
重量		kg	1.56	2.0	1.56	2.0

表示方法



▼請參照符號規格表，選項表順序


選 項

型號		表示記號	U658-02、03、04	U658W-02、03、04	U668-02、03、04	U668W-02、03、04
杯子材質			塑膠杯	鐵殼杯（有刻度）	塑膠杯	鐵殼杯（有刻度）
過濾度	5μm	無標記	◎			
	20μm	N	○			
	40μm	J	○			
排水方式	手動排水	無標記	◎			
	彈簧復歸排水	Y	○			
	全自動排水	M	○			
	差壓式排水	S	○			
壓力錶		無標記	壓力錶為標準附屬品			
固定架	標準固定架	B	○			
空氣流動方向	左 → 右	無標記	◎			
	右 → 左	R	○			


◎標準規格、○選配品

標準型/BL 系列

流量特性
U658-02、03、04/U668-02、03、04




壓力特性
U658-02、03、04/U668-02、03、04




形狀尺寸
U658-02、03

(單位：mm)



U658-04


(單位：mm)




形狀尺寸

U668-02、03

(單位：mm)




固定架尺寸




標準固定架：B
(KWSAR10Y57)


排水方式



彈簧復歸排水：Y
(SA602Y)




全自動排水：M
(SA602MD)




差壓式排水：S
(SAB11S)

U668-04

(單位：mm)




固定架尺寸




標準固定架：B
(KWSAR10Y57)


排水方式



彈簧復歸排水：Y
(SA602Y)



全自動排水：M
(SA602MD)



差壓式排水：S
(SAB11S)

F.R.L.