


三點組合/C45, C55, C105

JIS標示



表示方法

上圖壓力錶為選擇部品

C 4 5 L D - 0 3 N Y G B S

型號

C45, C55, C105

壓力調整範圍

無標記：0.03~0.8MPa

L：0.02~0.42MPa

杯子材質

無標記：塑膠杯

D：無刻度鐵殼杯

口徑

02：Rc 1/4

03：Rc 3/8

04：Rc 1/2

06：Rc 3/4

過濾度

無標記：5μm

N：20μm (45)

J：40μm (55,105)

固定架

無標記：無固定架

BS：直接固定

BM：雙側固定架

BF：後方固定架

壓力錶

無標記：無壓力錶

G：壓力錶

排水方法

無標記：手動排水

Y：彈簧排水

S：差壓式排水

M：全自動排水

規格

型號	單 位	C45	C55	C105
口徑		Rc ¼、⅜	Rc ¼、⅜、½	Rc ½、¾
壓力錶連接之口徑		Rc ⅛		
過濾度	μm	5 (N : 20)	5 (J : 40)	
壓力調整範圍	MPa[kgf/cm²]	0.03~0.8[0.3~8] (L : 0.02~0.42[0.2~4.2])		
最高使用壓力	MPa[kgf/cm²]	1[10] (D : 1.4[14])		
周圍溫度範圍	℃	5~50 (D : 5~65)		
過濾杯子容量	cm³	22	47	140
給油杯容量	cm³	43	78	240
滴下最少流量	ℓ /min(ANR)	50	50	80
重量	kg	0.60	0.90	1.77
使用推薦油		(ISOVG32)		

組合件

型號	數量	C45	C55	C105	材質
空氣過濾器	1	F45-02, 03	F55-02, 03, 04	F105-04, 06	—
調壓器	1	R45-02, 03	R55-02, 03, 04	R105-04, 06	—
給油器	1	L45-02, 03	L55-02, 03, 04	L105-04, 06	—
連接O型環	2	AS568-017	JASO-1021	AS568-120	NBR
連接螺絲	4	M4×0.7×10	M5×0.8×12	M6×1.0×15	SC

流量特性(上圖)
壓力特性(下圖)

形狀尺寸

(單位：mm)

