3·5通口氣控閥
V06、10 系列
鐵質油封/直接配管形

VS2306	三口兩位置單邊
VP2306	三口兩位置雙邊
VS2406	五口兩位置單邊
VP2406	五口兩位置雙邊
VS2410	五口兩位置單邊
VP2410	五口兩位置雙邊



規 格

型號	單位	VS2306	VP2306	VS2406	VP2406	VS2410	VP2410
使用流體		無給油空氣(給油可)					
口徑		Rc1/4				Rc3/8、1/2	
音速傳導 注3)	dm³/(s·bar)	2.2 (Rc1/4)		2.2 (Rc1/4)		8.0	
臨界壓力比 注3)		0.2 (Rc1/4)		0.2 (Rc1/4)		0.24	
有效斷面積 注3)	mm²	11 (Rc1/4)		11 (Rc1/4)		40	
周圍溫度	℃	−5～70 注1)					
使用壓力範圍	MPa	−0.1～1					
引導壓力	MPa	0.15～1注2)					
重量	kg	0.22	0.3	0.32	0.4	0.8	0.95

注1)當溫度低於5度，請提供空氣乾燥器以預防水分結冰。
注2)引導壓力必須高於工作壓力。(引導壓力≧工作壓力)
注3)音速傳導、臨界壓力比、有效斷面積、Cv值皆為端口1→4之間的流量值。

表示方法

VS2406 − 02
① ②

①型號

VS2306 	VS2406 VS2410 
VP2306 	VP2406 VP2410 

②口徑

02	Rc1/4
03	Rc3/8
04	Rc1/2

備用品

名稱		型號
彈簧	06用	M06-SS
	10用	A08-SS

形狀尺寸

VS2306 (單位：mm)



VP2306 (單位：mm)



VS2406 (單位：mm)



VP2406 (單位：mm)



VS2410 (單位：mm)



VP2410 (單位：mm)



AIR OPERATED